

Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
UCC-528

19015800



DIMENSIONES

	Artículo neto		Embalado	
Largo	1045	mm	1100	mm
Fondo	765	mm	805	mm
Alto	637	mm	650	mm
Peso	134,000	kg	139,000	kg
Volumen	0,509	m3	0,576	m3

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	6,95	kw
Tensión	400V	-3N
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5	+T -10A
Frecuencia	50	hz

REFRIGERACIÓN

Gas refrigerante	R-404A	
Potencia Frigorífica	4,98	KW
Clase climática	3	

UNIDAD CONDESADORA PARA CÉLULA ABATIDORA MIXTA, UCC-528

CARACTERÍSTICAS

Recomendada para los abatidores potenciados modelos:

- CMP-201
- CMP-201-D

Unidad condesadora con compresor semihermetico con refrigeración por aire.

Compuesta por compresor, condensador, ventilador, filtro deshidratador, tubo capilar y línea restrictora.

Evaporador con enfriamiento mediante ventilacion indirecta con aire a muy baja temperatura y gran velocidad.

No se incluye la carga de líquido refrigerante.

No se incluye la tubería de conexión con el mueble.

Potencia frigorífica: 6950 W

Potencia eléctrica - 400V 3+N: 4980 W

Peso: 139 Kg

Dimensiones: 1100x805x650 mm

