

Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**FRÍO**

Modelo  
**UCC-1052 No 400V 3N 50Hz**

19015802



**DIMENSIONES**

	<b>Artículo neto</b>		<b>Embalado</b>	
Largo	1450	mm	1570	mm
Fondo	850	mm	955	mm
Alto	785	mm	890	mm
Peso	205,000	kg	214,000	kg
Volumen	0,968	m3	1,334	m3

**ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	13,58	kw
Tensión	400V -3N	
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5 +T -10A	
Frecuencia	50	hz

**REFRIGERACIÓN**

Gas refrigerante	R-404A	
Potencia Frigorífica	8,45	KW
Clase climática	3	

UNIDAD CONDESADORA PARA CÉLULA ABATIDORA MIXTA, UCC-1052

**CARACTERÍSTICAS**

Recomendada para los abatidores potenciados modelos:

- CMP-202
- CMP-202-D

Unidad condesadora con compresor semihermetico con refrigeración por aire.

Compuesta por compresor, condensador, ventilador, filtro deshidratador, tubo capilar y línea restrictora.

Evaporador con enfriamiento mediante ventilacion indirecta con aire a muy baja temperatura y gran velocidad.

No se incluye la carga de líquido refrigerante.

No se incluye la tubería de conexión con el mueble.

Potencia frigorífica: 13580 W

Potencia eléctrica - 400V 3+N: 8450 W

Peso: 214 Kg

Dimensiones: 1450x850x785 mm

