



Catálogo
CATERING

Capítulo
DISTRIBUCIÓN

Modelo
CFF-20 220V 1N 50/60Hz

19036266

DIMENSIONES

	<u>Artículo neto</u>		<u>Embalado</u>	
Largo	799	mm	900	mm
Fondo	817	mm	860	mm
Alto	1878	mm	1970	mm
Peso	133,000	kg	140,000	kg
Volumen	1,226	m3	1,525	m3

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,28	kw
Tensión	230V -1N	
Frecuencia	50/60	hz

REFRIGERACIÓN

Gas refrigerante	R-134a	
Potencia Frigorífica	0,30	KW
Clase climática	4	

CARRO REFRIGERADO CFF-20 220V 1N 50/60Hz

Carros diseñados para complementar o sustituir el cuarto frío.

Ideal para el mantenimiento y servicio de comidas frías previamente preparadas.

Temperatura de trabajo de +2 °C a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.

Control de temperatura y ciclo de descarche realizado mediante control electrónico de lectura digital.

El grupo frigorífico con ventilador va incorporado en el interior de la cámara.

Armarios de doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 Kg/m3.

Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático. Cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando la pérdida del frío.

Cierre provisto de llaves.

Dotados de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm insonorizadas, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma en cada esquina.

Dotación de 5 estantes GN 2/1 de varilla plastificada.

17 niveles GN-2/1. Distancia de 60 mm.

Tensión: 230V /1/ 50-60Hz.

Potencia: 350 W.

Dimensiones: 799 x 876 x 1.878 mm.



FAGOR INDUSTRIAL

Catálogo
CATERING

Capítulo
DISTRIBUCIÓN

Modelo
CFF-20 220V 1N 50/60Hz

19036266

