



Catálogo
CATERING
Capítulo
FRÍO


Modelo
AFP-251-I

19059667

20/06/2019

ARMARIO PROFESIONAL DE REFRIGERACIÓN, AFP-251-I
 Exterior en acero inoxidable.
 Cuerpo interior en material alimentario ABS.
 Cantos y aristas redondeados en el interior, para facilitar la limpieza.
 Puerta con tirador incorporado.
 Puerta reversible.
 Provisos de serie de cerradura con llave
 Termómetro digital con control de la temperatura.
 Tensión de trabajo: 230 V - 50 Hz.
 Suministrados con 2 parrillas superiores.
 Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
 Desagüe en el interior de la cámara.
 Refrigeración forzada. Evaporador integrado en la pared posterior del armario, y un ventilador distribuye el frío, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
 Gas refrigerante hidrocarburo R-600a.
 Temperatura de trabajo: -1 °C ÷ +6 °C, Temperatura ambiente 32 °C.
 Capacidad: 125 litros.
 Clase climática: 4
 Eficiencia energética: B
 Potencia eléctrica: 91 W.
 Dimensiones: 626 x 600 x 850 mm

DIMENSIONES



X Ancho	626 mm	X Ancho bruto	666 mm
Y Fondo	600 mm	Y Fondo bruto	647 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	975 mm
Peso neto	49,0 kg	Peso bruto	52,0 kg
Volumen neto	0,319 m3	Volumen bruto	0,420 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,091 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	0,72A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-600a
----------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Potencia frigorífica	0,140 kW
Consumo anual eléctrico	487,64 kWh
Consumo eléctrico 24h	1,34 kWh
Vol. neto refrigeración	112 L
Clase climática	4
Carga de gas refrigerante	29,000 g
Clasif. Eficiencia Energetica	A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 6 A
--------------------------	---------------



Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
AFP-251-I

19059667

20/06/2019

