



Catálogo
CATERING
Capítulo
FRÍO

Modelo
AFP-651-I


19059666

20/06/2019

ARMARIO PROFESIONAL DE REFRIGERACIÓN, AFP-651-I
Exterior en acero inoxidable.
Cuerpo interior en material alimentario ABS.
Cantos y aristas redondeados en el interior, para facilitar la limpieza.
Puerta con tirador incorporado.
Puerta reversible.
Provistos de serie de cerradura con llave
Termómetro digital con control de la temperatura.
Tensión de trabajo: 230 V - 50 Hz.
Suministrados con 3 parrillas superiores (admite GN-2/1) y 1 parrilla para el espacio inferior.
Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
Desagüe en el interior de la cámara.
Refrigeración forzada. Evaporador integrado en la pared posterior del armario, y un ventilador distribuye el frío, obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
Gas refrigerante hidrocarburo R-600a.
Temperatura de trabajo: -1 °C ÷ +6 °C, Temperatura ambiente 32 °C.
Capacidad: 600 litros.
Clase climática: 4
Eficiencia energética: D
Potencia eléctrica: 186 W.
Dimensiones: 780 x 742 x 1.865 mm

DIMENSIONES

X Ancho	780 mm	X Ancho bruto	820 mm
Y Fondo	740 mm	Y Fondo bruto	780 mm
Z Alto	1865 mm	Z Alto bruto	2010 mm
Peso neto	85,0 kg	Peso bruto	98,0 kg
Volumen neto	1,076 m3	Volumen bruto	1,286 m3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,186 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	1.3A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-600a
----------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Potencia frigorífica	0,292 kW
Consumo anual eléctrico	954,00 kWh
Consumo eléctrico 24h	2,61 kWh
Vol. neto refrigeración	511 L
Clase climática	4
Carga de gas refrigerante	78,000 g
Clasif. Eficiencia Energetica	D

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 6 A
--------------------------	---------------



Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
AFP-651-I

19059666

20/06/2019

