



Catálogo
CATERING
Capítulo
COCCIÓN

Modelo
BGF-2000 SP

19058110

22/02/2019

PARRILLA VASCA DOBLE, BGF-2000

Formada de la unión de dos parrillas individuales.

Mueble concebido para su instalación mural.

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor, con cantos redondeados para una fácil limpieza.

Boca de la parrilla elevada sobre la encimera para permitir aproximar al máximo la parrilla a las brasas y embocar la salida de calor, para obtener una mayor eficiencia.

Suelo interno de la parrilla protegido por ladrillo refractario para aislar y concentrar el calor y mejorar la eficiencia.

Sumideros en la cuba para la fácil retirada de las cenizas.

Incluye un cajón de recogida de cenizas bajo cada parrilla.

Zonas inferiores con puerta (sin balda ni estantes), prevista para el alojamiento de un carro para carbón (opcional) u otro carro de la propiedad.

Base con recorte en la parte inferior trasera para salvar cualquier posible zócalo de pared.

Mueble con revestimiento de acero inoxidable hasta el suelo.

Dotada de 6 pies regulables en altura.

Espalda trasera para ocultar el sistema de guiado y dar un acabado más fácil de limpiar. Incluye guiado de la parrilla, sistema de contrapesos y la parrilla fija superior.

Ventilaciones en la parte superior para una óptima difusión de la temperatura.

Parrillas construida en acero inoxidable.

Parrillas de cocción regulable en altura mediante manivela en el frente, que permite la cocción a distintas intensidades para conseguir el punto perfecto de cocinado. Incluye contrapeso para suavizar el accionamiento de la regulación.

Parrillas de grandes dimensiones para mayor versatilidad.

Incluye bandejas recoge-grasas, fácilmente desmontables sin herramientas.

La parrilla está inclinada 5°. Esto permite el deslizamiento de la grasa por capilaridad a lo largo de la parrilla hasta la bandeja recoge-grasas. Se consigue evitar la caída de grasa sobre las brasas, la generación de llamaradas y alteración de la cocción en el alimento.


Incluye una segunda parrilla fija en la parte superior para atemperamiento del producto.

Todas las parrillas son desmontables, para facilitar la limpieza.

Dimensiones de la parrilla: 650 x 560 mm

Potencia en carbón equivalente: 114,4 kW

DIMENSIONES



| | | | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| X Ancho | 1600 mm | X Ancho bruto | 1010 mm |
| Y Fondo | 780 mm | Y Fondo bruto | 1730 mm |
| Z Alto | 1500 mm | Z Alto bruto | 1730 mm |
| Peso neto | 575,0 kg | Peso bruto | 605,0 kg |
| Volumen neto | 3,030 m3 | Volumen bruto | 3,023 m3 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|----------------------|-----------|
| Potencia eléctrica | 0,050 kW |
| Voltaje | 230V - 1N |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |



Catálogo
CATERING

Capítulo
COCCIÓN

Modelo
BGF-2000 SP

19058110

22/02/2019

