



Catálogo
CATERING
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-350 B DD 230V 1N 50/60Hz

19027189

09/01/2019

LAVAVASOS CO-350 B DD


Lavavasos de apertura frontal - Generación EVO Concept .

- Construcción en acero inoxidable.
- Puerta con doble pared.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Provisto de válvula antirretorno.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Modelo para cestas de 350 x 350 mm.
- Modelo con control mecánico-analógico.
- Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 220 mm.
- Tanque de 11 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,4 kW.
- Protección antihumedad IPX4.
- Bomba de desagüe - potencia 30 W - programa de vaciado del tanque.
- Dosificador de detergente peristáltico.

Dotación:

"2 cestos base 350 x 350 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.
 "

DIMENSIONES



| | | | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| X Ancho | 430 mm | X Ancho bruto | 480 mm |
| Y Fondo | 475 mm | Y Fondo bruto | 630 mm |
| Z Alto | 650 mm | Z Alto bruto | 840 mm |
| Peso neto | 34,0 kg | Peso bruto | 41,0 kg |
| Volumen neto | 0,133 m3 | Volumen bruto | 0,254 m3 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|------------------------|-----------|
| Potencia calentamiento | 2,40 kW |
| Potencia eléctrica | 2,660 kW |
| Voltaje | 230V - 1N |
| Amperaje | 11,6 |
| Frecuencia eléctrica | 50/60Hz |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Consumo Máximo Agua | 40,00 L/h |
| Presión | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |

OTROS

| | |
|----------------|----------|
| Nivel de ruido | 70,00 dB |
|----------------|----------|



Catálogo
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-350 B DD 230V 1N 50/60Hz

19027189

09/01/2019

