



**Catálogo**  
**CATERING**  
**Capítulo**  
**LAVADO DE VAJILLA**

**Modelo**  
**CO-350 COLD DD 230V 1N 50/60Hz**

19027204

09/01/2019

**LAVAVASOS CO-350 COLD DD**


Lavavasos de apertura frontal - Generación EVO Concept .

- Construcción en acero inoxidable.
- Puerta con doble pared.
- Doble sistema de lavado y aclarado giratorios, superior e inferior, en acero inoxidable.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Control termostático de las temperaturas (lavado, 60 °C, y aclarado, 90 °C).
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Provisto de válvula antirretorno.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Modelo para cestas de 350 x 350 mm.
- Modelo con control mecánico-analógico.
- Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 220 mm.
- Tanque de 11 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,4 kW.
- Protección antihumedad IPX4.
- Pulsador manual para un aclarado en frío final (Modelo COLD)
- Dosificador de detergente peristáltico.

Dotación:

"2 cestos base 350 x 350 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.  
 "

**DIMENSIONES**



|              |          |               |          |
|--------------|----------|---------------|----------|
| X Ancho      | 430 mm   | X Ancho bruto | 480 mm   |
| Y Fondo      | 475 mm   | Y Fondo bruto | 630 mm   |
| Z Alto       | 650 mm   | Z Alto bruto  | 840 mm   |
| Peso neto    | 30,0 kg  | Peso bruto    | 37,0 kg  |
| Volumen neto | 0,133 m3 | Volumen bruto | 0,254 m3 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Potencia calentamiento | 2,40 kW   |
| Potencia eléctrica     | 2,660 kW  |
| Voltaje                | 230V - 1N |
| Amperaje               | 11,6      |
| Frecuencia eléctrica   | 50/60Hz   |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Consumo Máximo Agua | 40,00 L/h                    |
| Presión             | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |

**OTROS**

|                |          |
|----------------|----------|
| Nivel de ruido | 70,00 dB |
|----------------|----------|



Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**LAVADO DE VAJILLA**

Modelo  
**CO-350 COLD DD 230V 1N 50/60Hz**

19027204

09/01/2019

