



Catálogo
CATERING
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-500 230V 1N 50Hz

19048601


03/12/2018

LAVAVAJILLAS CO-500

- Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cuerpo íntegro con doble pared.
- Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
- Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Termostato de seguridad.
- Modelo con control mecánico - analógico.
- 2 ciclos fijos de lavado de 120" y 180".
- Producción teórica máxima de 30 cestas/hora.
- Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con sistema termostop. Ajuste desactivado de fábrica. Fácil de activar.
- Bandeja-filtro en la cuba de lavado.
- Protección antihumedad IPX4.

Dotación:
 "1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.
 "

DIMENSIONES



X Ancho	600 mm	X Ancho bruto	660 mm
Y Fondo	600 mm	Y Fondo bruto	745 mm
Z Alto	830 mm	Z Alto bruto	1030 mm
Peso neto	61,0 kg	Peso bruto	79,0 kg
Volumen neto	0,299 m3	Volumen bruto	0,506 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia calentamiento	2,80 kW
Potencia eléctrica	3,400 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	14,8 A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua	54,00 L/h
Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

OTROS

Nivel de ruido	65,00 dB
----------------	----------



Catálogo
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-500 230V 1N 50Hz

19048601

03/12/2018

