



Catálogo
CATERING
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-501 DD 230V 1N 50Hz

19058143


30/11/2018

LAVAVAJILLAS CO-501 DD

- Lavavajillas de apertura frontal - Generación EVO.
- Construcción en acero inoxidable.
- Cuerpo íntegro con doble pared.
- Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle.
- Mueble que permite la colocación de la máquina bajo encimeras de trabajo de 850 mm. de altura.
- Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado.
- Altura útil interna de 380 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Termostato de seguridad.
- Modelo con portamandos mecánico.
- Ciclos de lavado de 90", 120" y 180".
- Producción teórica máxima de 40 cestas/hora.
- Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 2,8 / 3,7 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con sistema termostop. Ajustedesactivado de fábrica. Fácil de activar.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica.
- Doble sistema de bandejas filtro en la cuba.
- Protección antihumedad IPX4.
- Dosificador de detergente peristáltico.

Dotación:
 "1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.
 "

DIMENSIONES



| | | | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| X Ancho | 600 mm | X Ancho bruto | 660 mm |
| Y Fondo | 600 mm | Y Fondo bruto | 745 mm |
| Z Alto | 830 mm | Z Alto bruto | 1030 mm |
| Peso neto | 65,0 kg | Peso bruto | 78,0 kg |
| Volumen neto | 0,299 m3 | Volumen bruto | 0,506 m3 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|------------------------|-----------|
| Potencia calentamiento | 2,80 kW |
| Potencia eléctrica | 3,400 kW |
| Voltaje | 230V - 1N |
| Amperaje | 14,8 A |
| Frecuencia eléctrica | 50Hz |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Consumo Máximo Agua | 54,00 L/h |
| Presión | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |

OTROS

| | |
|----------------|----------|
| Nivel de ruido | 65,00 dB |
|----------------|----------|



Catálogo
CATERING

Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo
CO-501 DD 230V 1N 50Hz

19058143

30/11/2018

