



Catálogo
CATERING
Capítulo
FRÍO

Modelo
EAEP-802 230V 1N 50Hz

19037813

04/04/2019

ARMARIO EXPOSITOR DE REFRIGERACIÓN CONCEPT, EAEP-802


- Construido con acero inoxidable AISI-304.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Iluminación interior LED e interruptor de encendido.
- 60 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
- Guías interiores embutidas. Capacidad de alojamiento para 24 niveles con distancia entre cada una de ellas de 55 mm.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado con compresor hermético.
- Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza. Dotación: 3 estantes por puerta grande.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C. Temperatura ambiente 38 °C.
- Número de puertas: 2
- VISIBILIDAD: Luz LED vertical que optimiza la visibilidad de los productos expuestos.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Mueble tropicalizado.
- HACCP.
- "- Respaldo INOX.
- "

DIMENSIONES

X Ancho	653 mm	X Ancho bruto	730 mm
Y Fondo	842 mm	Y Fondo bruto	880 mm
Z Alto	2040 mm	Z Alto bruto	2063 mm
Peso neto	157,0 kg	Peso bruto	165,0 kg
Volumen neto	1,122 m3	Volumen bruto	1,325 m3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,182 kW
Voltaje	230V - 1N
Amperaje	0,9 A
Frecuencia eléctrica	50Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Tipo gas	R-600a
----------	--------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Potencia frigorífica	0,309 kW
Volumen interior bruto	610 L
Clase climática	4
Carga de gas refrigerante	98,000 g

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1+T-2A
--------------------------	----------



Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
EAEP-802 230V 1N 50Hz

19037813

04/04/2019

