



Secadoras

Secadoras Economic Line

SECADORA A GAS, SC-35 G ECONOMIC LINE

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	985,00	1.090,00
Fondo	mm	1.210,00	1.350,00
Alto	mm	1.946,00	2.105,00
Peso	Kg	350,00	390,00
Volumen	m3		3,10
<u>ELECTRICIDAD</u>			
<u>Potencia eléctrica</u>	KW		1,15
Tensión 230V - I+N		2x1,5+T - 10 A	
Tensión 230V - III		3x1,5+T - 6 A	
Tensión 400V - III+N		4x1,5+T - 4 A	
<u>AGUA</u>			
No necesita			
<u>GAS</u>			
Potencia	KW		41,00
	Kcal/h		35.260,00
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		3,20
	Presión (g/cm2)		37,00
Gas Natural	Consumo (m3/h)		3,60
	Presión (g/cm2)		18,00
<u>VAPOR</u>			
No necesita			
<u>AIRE Comprimido</u>			
No necesita			
<u>NIVEL SONORO</u>			
	(dB)		66,00
<u>Certificado EQNET- CE</u>			0694BQ0827

SECADORA A GAS, SC-35 G ECONOMIC LINE

Capacidad de carga: 37 kg. (relación 1:18) ó 30 kg (relación 1:22).

Producción aproximada: + 66 kg/h.

Mueble exterior de chapa galvanizada.

Flujo de aire axial.

Temporizador de ciclo de secado.

Selector de temperatura.

Ciclo de enfriamiento final.

Indicadores de marcha y calefacción.

Micro magnético de seguridad en caso de apertura de puerta.

Parada de emergencia.

Variador de frecuencia.

Filtro para pelusas en la parte inferior.

Volumen de aire extraído: 1.500 m3/h.

Tambor fabricado en acero galvanizado.

Diámetro del tambor: 947 mm.

Profundidad del tambor: 936 mm.

Diámetro puerta: 802 mm.

IMPORTANTE: Inversión del giro del tambor.

Transmisión del movimiento mediante poleas, con tambor apoyado en ruedas.

Sistema de calentamiento a gas.

Potencia de calentamiento a gas: 41 kW.

Conexión eléctrica: 400 V - III+N / 230 V - III - 50/60 Hz.

Potencia eléctrica instalada: 1,15 kW.

Dimensiones: 985 x 1.210 x 1.946 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	205	0	1.490		
EXTRACCION	744	0	167	200 mm.	
GAS	700	0	1.705	1/2"	

