



Hornos

Hornos ADVANCE PLUS

HORNO ADVANCE PLUS, APE-201

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	929,00	1.000,00
Fondo	mm	964,00	1.100,00
Alto	mm	1.841,00	2.000,00
Peso	Kg	333,00	366,00
Volumen	m3	1,65	2,20

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	38,40
Tensión 230V - I+N		
Tensión 230V - III	3x16+T - 100 A	
Tensión 400V - III+N	4x6+T - 60 A	

AGUA

Consumo máximo de agua (lit/h)	40,00
Presión de red (Kg/cm2)	2 - 4

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

NIVEL SONORO	(dB)	62,00
---------------------	-------------	--------------

HORNO ADVANCE PLUS, APE-201

La alta tecnología aplicada a la cocina:

- Alta calidad profesional en la cocina
- Precisión y exigencia en el trabajo
- Excelentes resultados
- Ahorro en tiempo y costes

Capacidad para 20 bandejas GN-1/1.

Control de funcionamiento mediante pantalla "touch control"

4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C)

Opción de precalentamiento de la cámara.

Modo control de horno sencillo, "Fagor Easy".

Gestión de programas de cocción "Fagor Cooking".

Control de cocción por bandejas, "Fagor Multi- Tray System".

Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado de la cámara.

Historial: Grabación de diferentes modos de cocinado utilizados.

3 Velocidades - 2 potencias.

Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.

Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.

5 programas de lavado de la cámara.

Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.

Software para PC de gestión: Historial, recetas, HACCP, manuales...

Sistema HACCP de registro de datos de cocción.

Generador de vapor provisto de detector de cal.

Sistema de descalcificación semi-automático.

Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.

Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.

Protección IPX-5.

Ducha retráctil.

Puerta con doble cristal. Cristal interior abatible.

Dotado de carro con estructura portabandejas integrada.

Potencia: 38,4 kW.

Dimensiones: 929 x 964 x 1.841 mm.

Accesorios opcionales:

- Carro estructura portaplatos CEP-50
- Lona térmica LT-201
- Recipientes GN, parrillas, moldes

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	781	616	110		Prever Interruptor diferencial 300 mA
DESAGÜE	480	203	110	30x25	Pendiente del 5%
AGUA FRIA	850	495	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
AGUA FRIA DESC.	850	560	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma

