



## Hornos

### Hornos ADVANCE PLUS

## HORNO ADVANCE PLUS, APG-102

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>1.130,00</b>	<b>1.200,00</b>
Fondo	mm	<b>1.063,00</b>	<b>1.200,00</b>
Alto	mm	<b>1.117,00</b>	<b>1.270,00</b>
Peso	Kg	<b>250,00</b>	<b>270,00</b>
Volumen	m3	<b>1,34</b>	<b>1,83</b>
<b>ELECTRICIDAD</b>			
<u>Potencia eléctrica</u>		KW	<b>1,20</b>
Tensión 230V - 1+N			<b>2x1,5+T - 10 A</b>
Tensión 230V - III			
Tensión 400V - III+N			
<b>AGUA</b>			
Consumo máximo de agua (lit/h)			<b>30,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)			<b>0,5 - 8</b>
<b>GAS</b>			
Potencia		KW	<b>35,00</b>
		Kcal/h	<b>30.100,00</b>
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		<b>4,10</b>
	Presión (g/cm2)		<b>37,00</b>
Gas Natural	Consumo (m3/h)		<b>5,50</b>
	Presión (g/cm2)		<b>18,00</b>
<b>VAPOR</b>			
No necesita			
<b>AIRE Comprimido</b>			
No necesita			
<b>NIVEL SONORO</b>		(dB)	<b>62,00</b>
<b>Certificado EQNET- CE</b>			<b>99BL580</b>

### HORNO ADVANCE PLUS A GAS, APG-102

La alta tecnología aplicada a la cocina:

- Alta calidad profesional en la cocina
- Precisión y exigencia en el trabajo
- Excelentes resultados
- Ahorro en tiempo y costes

Capacidad para 10 bandejas GN-2/1 ó 20 bandejas GN-1/1.

Quemador de acero inoxidable con sistema electrónico de encendido por tren de chispas. Modulación de encendido por variador de frecuencia.

Calentamiento indirecto. La llama y los humos son externos a la cámara de cocción.

Control de funcionamiento mediante pantalla "touch control"

4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C)

Opción de precalentamiento de la cámara.

Modo control de horno sencillo, "Fagor Easy".

Gestión de programas de cocción "Fagor Cooking".

Control de cocción por bandejas, "Fagor Multi-Tray System".

Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado de la cámara.

Historial: Grabación de diferentes modos de cocinado utilizados.

3 Velocidades - 2 potencias.

Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.

Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.

5 programas de lavado de la cámara.

Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.

Software para PC de gestión: Historial, recetas. HACCP, manuales...

Sistema HACCP de registro de datos de cocción.

Generador de vapor provisto de detector de cal.

Sistema de descalcificación semi-automático.

Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.

Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal.

Cristal interno abatible.

Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.

Protección IPX-5. Ducha retráctil.

Conexión eléctrica: 230- 1+N+T - 1.200 W

Potencia de calentamiento a gas: 30.100 Kcal/h (35 KW) Dimensiones:

1.130 x 1.063 x 1.117 mm.

<b>Datos para las acometidas</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Diámetros</b>	<b>Información</b>
ELECTRICIDAD	960	860	110		Prever Interruptor diferencial 30 mA
DESAGÜE	703	212	110	30x25	Pendiente del 5%
AGUA FRIA DESC.	989	625	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
AGUA FRIA	1.059	625	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
EXTRACCION	774	239	1.120	120	
GAS	1.039	733	110	R.3/4"G	Prever regulador y llave de corte individual

