



Catálogo:

ABATIDORES

Capítulo:

CÉLULAS ABATIDORAS PARA CARROS

Artículo:

CS-202 S.P.CAL No 230V 1N 50Hz

Código:

19017464

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	1.640,00	1.580,00
Fondo	mm	1.395,00	1.920,00
Alto	mm	2.090,00	2.310,00
Peso	kg	408,00	440,00
Volumen	m3	4,78	7,01

<u>ELECTRICIDAD</u>		<u>50Hz</u>	
Potencia	230V		0,85 kW
Cableados	230 V. 1+N+T	2X2,5+T - 4A	
	230 V. III+T	3X10+T - 63 A	
	400 V. III+N+T	4X1.5+T - 4A	

GAS No necesita

AGUA No necesita

VAPOR No necesita

AIRE No necesita

DESCRIPCIÓN

CÉLULA ABATIDORA POSITIVA, CS-202

CARACTERÍSTICAS

Fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 70 mm en refrigeración, con 40 kg/m3 de densidad, superior en un 20 % a la media utilizada en el mercado, Y proporcionando un mejor trabajo, así como un ahorro notable en consumo.
 Refrigerante ecológico R-404A.
 Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimizada.
 Grupo tropicalizado. Preparado para trabajar con temperatura ambiente de 43 °C y 65 %H (humedad).
 Compresor hermético/scroll/semi hermético, con condensador ventilado.
 Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.
 Alarma para evitar una apertura de puerta prolongada.
 Sistema de trazabilidad HACCP, con registro de alarmas e historial de temperaturas. Opcionalmente se puede instalar una impresora para extraer los datos.
 Modelos sin suelo: En el fondo tienen una chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor.

Tipo de carro: 20 GN-2/1
 Producción por ciclo de refrigeración: 150 Kg
 Tensión: 230V 1+N
 Dimensiones: 1.640x1.395x2.090 mm

R-404A

Clase climática **3**

NIVEL SONORO **< 65,00 db**

<u>INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS</u>		<u>Ø</u>
▶ ELECTRICIDAD		
▶ DESAGÜE		40





Catálogo:
ABATIDORES

Capítulo
CÉLULAS ABATIDORAS PARA CARROS

Artículo:
CS-202 S.P.CAL No 230V 1N 50Hz

Código:
19017464

ESQUEMA - DIMENSIONES

