



Catálogo:

**MESAS GLOBE**

Capítulo:

**MESAS GLOBE ADVANCE**

Artículo:

**EAMFN-135 230V 1N 50Hz**

Código:

**19037806**

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	<b>1.350,00</b>	<b>825,00</b>
Fondo	mm	<b>700,00</b>	<b>1.455,00</b>
Alto	mm	<b>850,00</b>	<b>1.060,00</b>
Peso	kg	<b>123,00</b>	<b>128,00</b>
Volumen	m3	<b>0,80</b>	<b>1,27</b>
<u>ELECTRICIDAD</u>		<b>230V</b>	<b>50Hz</b>
	Potencia		<b>0,62 kW</b>
Cableados	230 V. 1+N+T		
	230 V. III+T		
	400 V. III+N+T		
<u>GAS</u>	No necesita		
<u>AGUA</u>	No necesita		
<u>VAPOR</u>	No necesita		
<u>AIRE</u>	No necesita		
			<b>R-290</b>
	Potencia frigorífica		<b>0,289</b>
	Consumo - kW-h	365 d.	<b>2.044</b>
		24 h	<b>5,60</b>
	Volumen neto - litros		
		Congel.	<b>173</b>
	Volumen interior bruto	litros	<b>258</b>
	Clase climática	<b>4</b>	Eficiencia energ. <b>D</b>
<u>NIVEL SONORO</u>			<b>&lt; 65,00 db</b>
<u>CERTIFICACIÓN</u>	<b>SGS-2103-0906-1</b>		
<u>INSTALACIÓN</u> - CONEXIONES Y ACOMETIDAS			<b>Ø</b>

DESCRIPCIÓN

MESA NEGATIVA ADVANCE, EAMFN-135

CARACTERÍSTICAS

Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).  
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).  
 Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.  
 Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.  
 Control electrónico y digital de la temperatura y del descongelo con visor digital.  
 El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.  
 Alarma sonora y visual vinculada a 3 sondas alojadas en puntos estratégicos. Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.  
 Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.  
 Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.  
 Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).  
 Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.  
 Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.  
 Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.  
 Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
 Peto sanitario de 10 cm altura.  
 Temperatura de trabajo: de -18 °C a -22 °C.  
 Clase climática 4.

Nº puertas: 2  
 Clase de eficiencia energética: D  
 Capacidad neta: 173 L  
 Capacidad bruta: 258 L  
 Potencia frigorífica: 290 W  
 Potencia eléctrica: 340 W  
 Consumo energético anual: 2044 kWh/año  
 Refrigerante: R-290  
 Dimensiones: 1350x700x850 mm





Catálogo:  
**MESAS GLOBE**

Capítulo  
**MESAS GLOBE ADVANCE**

Artículo:  
**EAMFN-135 230V 1N 50Hz**

Código:  
**19037806**

**ESQUEMA - DIMENSIONES**

