



Catálogo:

MESAS GLOBE

Capítulo:

MESAS GLOBE ADVANCE

Artículo:

EAMFP-225-HDDD 230V 1N 50Hz

Código:

19037793

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	2.250,00	825,00
Fondo	mm	700,00	2.353,00
Alto	mm	850,00	1.060,00
Peso	kg	183,00	188,00
Volumen	m3	1,34	2,06
<u>ELECTRICIDAD</u>		230V	50Hz
	Potencia		0,20 kW
Cableados	230 V. 1+N+T		
	230 V. III+T		
	400 V. III+N+T		
<u>GAS</u>	No necesita		
<u>AGUA</u>	No necesita		
<u>VAPOR</u>	No necesita		
<u>AIRE</u>	No necesita		
			R-600a
	Potencia frigorífica		0,357
	Consumo - kW-h	365 d.	810
		24 h	2,22
	Volumen neto - litros	Refrig.	316
	Volumen interior bruto	litros	549
	Clase climática	4	Eficiencia energ. B
<u>NIVEL SONORO</u>			< 65,00 db
<u>INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS</u>			Ø

DESCRIPCIÓN

MESA POSITIVA CON CAJONES ADVANCE, EAMFP-225-HDDD

CARACTERÍSTICAS

Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).

Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.

Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.

El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.

Alarma sonora y visual vinculada a 3 sondas alojadas en puntos estratégicos. Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.

Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.

Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.

Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).

Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.

Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.

Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Peto sanitario de 10 cm altura.

Cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Diferentes versiones de kit cajones:

-1 puerta D = cajonera H con 2 cajones.

-1 puerta D = cajonera T con 3 cajones

Temperatura de trabajo: de -2 °C a +8 °C.

Clase climática 4.

Nº puertas: 2 cajones 3 puertas

Clase de eficiencia energética: B

Capacidad neta: 316 L

Capacidad bruta: 549 L

Potencia frigorífica: 360 W

Potencia eléctrica: 200 W

Consumo energético anual: 810 kWh/año

Refrigerante: R-600a

Dimensiones: 2250x700x850 mm





Catálogo:
MESAS GLOBE

Capítulo
MESAS GLOBE ADVANCE

Artículo:
EAMFP-225-HDDD 230V 1N 50Hz

Código:
19037793

ESQUEMA - DIMENSIONES

