



Catálogo:

**MESAS GLOBE**

Capítulo:

**MESAS GLOBE CONCEPT GN**

Artículo:

**EMFP-180-GN PC 230V 1N 50Hz**

Código:

**19036984**

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	<b>1.792,00</b>	<b>825,00</b>
Fondo	mm	<b>700,00</b>	<b>1.910,00</b>
Alto	mm	<b>850,00</b>	<b>1.060,00</b>
Peso	kg	<b>118,00</b>	<b>123,00</b>
Volumen	m3	<b>1,07</b>	<b>1,67</b>
<u>ELECTRICIDAD</u>		<b>230V</b>	<b>50Hz</b>
	Potencia		<b>0,21 kW</b>
Cableados	230 V. 1+N+T	<b>2X1,5+T - 2 A</b>	
	230 V. III+T	<b>3X1,5+T - 6 A</b>	
	400 V. III+N+T	<b>4X4+T -32A</b>	
<u>GAS</u>	No necesita		
<u>AGUA</u>	No necesita		
<u>VAPOR</u>	No necesita		
<u>AIRE</u>	No necesita		
			<b>R-600a</b>
	Potencia frigorífica		<b>0,309</b>
	Volumen interior bruto	litros	<b>428</b>
	Clase climática	<b>4</b>	
<u>NIVEL SONORO</u>			<b>&lt; 65,00 db</b>
<u>CERTIFICACIÓN</u>	<b>SGS-2103-0906-1</b>		
<u>INSTALACIÓN</u>	<b>- CONEXIONES Y ACOMETIDAS</b>		<b>Ø</b>
	▶ <b>ELECTRICIDAD</b>		

DESCRIPCIÓN

MESA POSITIVA CON PUERTAS DE CRISTAL GASTRONORM, EMFP-180-GN PC

CARACTERÍSTICAS

Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).  
50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.  
Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.  
Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.

El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.

Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.  
Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.  
Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).

Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.

Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.  
Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.

Patas de acero inoxidable regulables en altura.  
Peto sanitario de 10 cm altura.

Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.  
Iluminación LED.

Temperatura de trabajo: de -2 °C a +8 °C.  
Clase climática 4.

Nº puertas: 3  
Capacidad bruta: 428 L  
Potencia frigorífica: 310 W  
Potencia eléctrica: 170 W  
Refrigerante: R-600a  
Dimensiones: 1792x700x850 mm





Catálogo:  
**MESAS GLOBE**

Capítulo  
**MESAS GLOBE CONCEPT GN**

Artículo:  
**EMFP-180-GN PC 230V 1N 50Hz**

Código:  
**19036984**

**ESQUEMA - DIMENSIONES**

