



Catálogo:

OTROS FRÍO

Capítulo:

EXPOSITORES REFRIGERADOS

Artículo:

EXP. ERM-150 SS 230V 50/60Hz 1N

Código:

19034384

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	625,00	575,00
Fondo	mm	520,00	660,00
Alto	mm	900,00	1.025,00
Peso	kg	51,00	53,00
Volumen	m3	0,29	0,39
<u>ELECTRICIDAD</u>		230V	50/60Hz
	Potencia		0,18 kW
Cableados	230 V. 1+N+T	2X1,5+T - 4 A	
	230 V. III+T	3X25+T-100A	
	400 V. III+N+T	4X16+T-63A	
<u>GAS</u>	No necesita		
<u>AGUA</u>	No necesita		
<u>VAPOR</u>	No necesita		
<u>AIRE</u>	No necesita		
			R-134a
	Potencia frigorífica		0,166
	Clase climática	4	
<u>NIVEL SONORO</u>			< 65,00 db
<u>CERTIFICACIÓN</u>	SGS-2103-0906-1		
<u>INSTALACIÓN</u>	- CONEXIONES Y ACOMETIDAS		Ø
	▶ ELECTRICIDAD		

DESCRIPCIÓN

EXPOSITOR POSITIVO MURAL, ERM-150 SS

CARACTERÍSTICAS

Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
 Exterior en acero inoxidable con acabado satinado.
 Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
 Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
 Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
 Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación (low E) con cámara de aire interior y tirador de asa.
 Dotados de cerradura.
 Control electrónico de la temperatura con visor digital.
 Interruptor general encendido/apagado.
 Iluminación horizontal superior.
 Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
 Temperatura de trabajo: +4 °C, +8 °C, ambiente a 32 °C.

Nº puertas: 1
 Capacidad: 142 L
 Capacidad botellas: 49
 Potencia eléctrica: 163 W
 Refrigerante: R-134a
 Dimensiones: 625x520x900 mm



Catálogo:
OTROS FRÍO

Capítulo
EXPOSITORES REFRIGERADOS

Artículo:
EXP. ERM-150 SS 230V 50/60Hz 1N

Código:
19034384

ESQUEMA - DIMENSIONES

