



Catálogo:
CATERING

Capítulo:
FRÍO

Artículo:
EXP. ERM-250 SS 230V 50/60Hz 1N

Código:
19038957

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	925,00	575,00
Fondo	mm	520,00	970,00
Alto	mm	900,00	1.025,00
Peso	kg	80,00	83,00
Volumen	m3	0,43	0,57
<u>ELECTRICIDAD</u>	230V	50/60Hz	
	Potencia		0,40 kW
Cableados	230 V. 1+N+T	2X1,5+T - 4 A	
	230 V. III+T		
	400 V. III+N+T		
<u>GAS</u>	No necesita		
<u>AGUA</u>	No necesita		
<u>VAPOR</u>	No necesita		
<u>AIRE</u>	No necesita		
<u>REFRIGERACIÓN</u>			
	Tipo de gas refrigerante		R-134a
	Potencia frigorífica		250,000 W
	Clase climática	4	
<u>NIVEL SONORO</u>	< 65,00 db		
<u>CERTIFICACIÓN</u>	SGS-2103-0906-1		
<u>INSTALACIÓN</u>	- CONEXIONES Y ACOMETIDAS		Ø
	▶ ELECTRICIDAD		

DESCRIPCIÓN

EXPOSITOR POSITIVO MURAL, ERM-250 SS

CARACTERÍSTICAS

Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
Exterior en acero inoxidable con acabado satinado.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación (low E) con cámara de aire interior y tirador de asa.
Dotados de cerradura.
Control electrónico de la temperatura con visor digital.
Interruptor general encendido/apagado.
Iluminación horizontal superior.
Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
Temperatura de trabajo: +4 °C, +8 °C, ambiente a 32 °C.

Nº puertas: 2
Capacidad: 214 L
Capacidad botellas: 77
Potencia eléctrica: 400 W
Refrigerante: R-134a
Dimensiones: 925x520x900 mm





Catálogo:
CATERING

Capítulo
FRÍO

Artículo:
EXP. ERM-250 SS 230V 50/60Hz 1N

Código:
19038957

ESQUEMA - DIMENSIONES

