



Catálogo:
OTROS FRÍO

Capítulo:
EXPOSITORES REFRIGERADOS

Artículo:
EXPOSITOR MURAL ERM-250 CI

Código:
19006569

<u>DIMENSIONES Y PESOS</u>		<u>Netos</u>	<u>Brutos</u>
Largo	mm	900,00	540,00
Fondo	mm	520,00	950,00
Alto	mm	900,00	950,00
Peso	kg	100,00	110,00
Volumen	m3	0,42	0,49

ELECTRICIDAD

No necesita

2X1,5+T - 4 A

3X4+T - 32 A

4X1,5+T - 10 A

GAS

No necesita

AGUA

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE

No necesita

DESCRIPCIÓN

EXPOSITOR REFRIGERADO MURAL, ERM-250
Fabricado en acero galvanizado plastificado, color negro.
Puerta con dispositivo automático de cierre.
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado, con cámara de vacío. Luz interior.
4 estantes en varilla de acero plastificado, con soportes de sujeción, regulables en altura.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor. Densidad de 40 kg. Sin CFC.
Refrigerante ecológico R-134 A sin CFC.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
Evaporación automática del agua de desescarche. Refrigeración forzada.
Temperatura de trabajo: +2 °C, +6 °C, ambiente a 38 °C.
Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital.
Interruptor general luminoso.
Tensión de trabajo: 230 V. - 1+N - 50/60 Hz.
Nº de puertas 2.
Capacidad: 190 litros.
Consumo en refrigeración: 400 W.
Dimensiones: 900 x 520 x 900 mm.

NIVEL SONORO

< 65,00 db

CERTIFICACIÓN

SGS-2103-0906-1

INSTALACIÓN - CONEXIONES Y ACOMETIDAS

Ø

► ELECTRICIDAD





Catálogo:
OTROS FRÍO

Capítulo:
EXPOSITORES REFRIGERADOS

Artículo:
EXPOSITOR MURAL ERM-250 CI

Código:
19006569

ESQUEMA - DIMENSIONES

