



Planchadoras y calandras

Calandras Ø 35

CALANDRA, PSE-35/160 MP

DIMENSIONES		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	2.192,00	0,00
Fondo	mm	660,00	0,00
Alto	mm	1.112,00	0,00
Peso	Kg	550,00	560,00
Volumen	m3	1,61	3,00

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	16,50
Tensión 230V -1+N		NO
Tensión 230V - III		OPT- 3x10+T-50 A
Tensión 400V - III+N		4x6+T -25 A

AGUA

No necesita

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

<u>NIVEL SONORO</u>	(dB)	60,00
----------------------------	------	--------------

CALANDRA, PSE-35/160 MP

Mueble exterior de acero lacado de color blanco.
 Rodillo de Ø 325 mm y longitud 1.600 mm.
 Revestimiento del rodillo en acero.
 Bandas de arrastre en NOMEX - POLYESTER.
 Bandas de planchado en NOMEX especial.
 Control de velocidad y temperatura por microprocesador con diagnóstico de averías.
 Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).
 Termostato de seguridad.
 Velocidad de planchado regulable por variador electrónico entre : 1 / 6.5 m/min.
 Capacidad de planchado 20 / 25 kg/h.
 Carga y descarga desde el frontal.
 Protector de seguridad para las manos.
 Sistema de calentamiento eléctrico.
 Potencia calentamiento: 16 kW.
 Sistema de extracción incorporado: 500 m3/h
 Potencia máxima: 16,5 kW.
 Dimensiones: 2.192 x 660 x 1.112 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	2.122	0	130		0
EXTRACCION	60	58	1.112	98	

