



## Planchadoras y calandras

Calandras Ø 35

### CALANDRA, PSG-35/160 MP

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>2.192,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo	mm	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
Alto	mm	<b>1.112,00</b>	<b>0,00</b>
Peso	Kg	<b>550,00</b>	<b>560,00</b>
Volumen	m3	<b>1,61</b>	<b>3,00</b>
<b><u>ELECTRICIDAD</u></b>			
<b>Potencia eléctrica</b>		KW	<b>0,50</b>
Tensión 230V - I+N			<b>NO</b>
Tensión 230V - III		<b>OPT- 3x1,5+T - 2A</b>	
Tensión 400V - III+N		<b>4x1,5+T - 2</b>	
<b><u>AGUA</u></b>			
No necesita			
<b><u>GAS</u></b>			
Potencia		KW	<b>20,05</b>
		Kcal/h	<b>17.243,00</b>
Butano-Propano	Consumo (kg/h)		<b>1,85</b>
	Presión (g/cm <sup>2</sup> )		<b>37,00</b>
Gas Natural	Consumo (m <sup>3</sup> /h)		<b>2,40</b>
	Presión (g/cm <sup>2</sup> )		<b>18,00</b>
<b><u>VAPOR</u></b>			
No necesita			
<b><u>AIRE Comprimido</u></b>			
No necesita			
<b><u>NIVEL SONORO</u></b>		(dB)	<b>60,00</b>
<b><u>Certificado EQNET- CE</u></b>			<b>CBZ-0147</b>

#### CALANDRA, PSG-35/160 MP

Mueble exterior de acero lacado de color blanco.

Rodillo de Ø 325 mm y longitud 1.600 mm.

Revestimiento del rodillo en acero.

Bandas de arrastre en NOMEX - POLYESTER.

Bandas de planchado en NOMEX especial.

Control de velocidad y temperatura por microprocesador con diagnóstico de averías.

Sistema de parada automática por enfriamiento (80°C).

Termostato de seguridad.

Velocidad de planchado regulable por variador electrónico entre : 1 / 6.5 m/min.

Capacidad de planchado 20 / 25 kg/h.

Carga y descarga desde el frontal.

Protector de seguridad para las manos.

Sistema de calentamiento a gas.

Potencia de calentamiento: 19.352 kcal/h (22,5 kW)

Sistema de extracción incorporado: 500 m<sup>3</sup>/h

Potencia eléctrica: 0,5 kW.

Dimensiones: 2.192 x 660 x 1.112 mm.

<b>Datos para las acometidas</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Diámetros</b>	<b>Información</b>
ELECTRICIDAD	2.122	0	130		0
EXTRACCION	60	58	1.112	98	
GAS	2.122	0	130	1/2"	0

