



Frio

Abatidores para carros

UNIDAD CONDENSADORA, UCS-528

DIMENSIONES		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	1.004,00	1.004,00
Fondo	mm	700,00	700,00
Alto	mm	650,00	650,00
Peso	Kg	120,00	130,00
Volumen	m3	0,46	0,46

ELECTRICIDAD

<u>Potencia eléctrica</u>	KW	4,74
Tensión 230V - I+N		2x4 - 32 A.
Tensión 230V - III		
Tensión 400V - III+N		

AGUA

<u>Consumo máximo de agua (lit/h)</u>		0,00
Presión de red (Kg/cm2)		

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

UNIDAD CONDENSADORA PARA ABATIDOR DE REFRIGERACIÓN, UCS-528

Recomendada para los abatidores potenciados modelos:

- CSP-201
- CSP-201-D

Unidad condensadora con compresor semihermetico con refrigeración por aire.

Compuesta por compresor, condensador, ventilador, filtro deshidratador, tubo capilar y línea restrictora.

Evaporador con enfriamiento mediante ventilacion indirecta con aire a muy baja temperatura y gran velocidad.

No se incluye la carga de líquido refrigerante.

No se incluye la tubería de conexión con el mueble.

Refrigerante a emplear: R-404 A

Tensión de trabajo: 230 V - 1N - 50/60 Hz.

Potencia de refrigeración: 9,62 kW.

Potencia consumida: 4,74 kW.

Dimensiones: 1.004 x 700 x 650 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	0	0	0		

