

Catálogo
CATERING

Capítulo
FRÍO

Modelo
UCC-1052 No 400V 3N 50Hz

19015802



DIMENSIONES

	Artículo neto		Embalado	
Largo	1450	mm	1570	mm
Fondo	850	mm	955	mm
Alto	785	mm	890	mm
Peso	205,000	kg	214,000	kg
Volumen	0,968	m3	1,334	m3

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	13,58	kw
Tensión	400V	-3N
Cableado 400V Trifásico+N	4X1,5	+T -10A
Frecuencia	50	hz

REFRIGERACIÓN

Gas refrigerante	R-404A	
Potencia Frigorífica	8,45	KW
Clase climática	3	

UNIDAD CONDESADORA PARA CÉLULA ABATIDORA MIXTA, UCC-1052

CARACTERÍSTICAS

Recomendada para los abatidores potenciados modelos:

- CMP-202
- CMP-202-D

Unidad condesadora con compresor semihermetico con refrigeración por aire.

Compuesta por compresor, condensador, ventilador, filtro deshidratador, tubo capilar y línea restrictora.

Evaporador con enfriamiento mediante ventilacion indirecta con aire a muy baja temperatura y gran velocidad.

No se incluye la carga de líquido refrigerante.

No se incluye la tubería de conexión con el mueble.

Potencia frigorífica: 13580 W

Potencia eléctrica - 400V 3+N: 8450 W

Peso: 214 Kg

Dimensiones: 1450x850x785 mm

