



Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**DISTRIBUCIÓN**

Modelo  
**CFF-40 220V 1N 50/60Hz**

19036280

**DIMENSIONES**

	<u>Artículo neto</u>		<u>Embalado</u>	
Largo	1489	mm	1545	mm
Fondo	876	mm	950	mm
Alto	1813	mm	1850	mm
Peso	182,000	kg	193,000	kg
Volumen	2,365	m3	2,715	m3

**ELECTRICIDAD**

Potencia eléctrica	0,45	kw
Tensión	230V	-1N
Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T	- 4 A
Frecuencia	50/60	hz

**REFRIGERACIÓN**

Gas refrigerante	R-134a
Potencia Frigorífica	0,52 KW
Clase climática	N

**CARRO REFRIGERADO CFF-40 220V 1N 50/60Hz**

Carros diseñados para complementar o sustituir el cuarto frío.

Ideal para el mantenimiento y servicio de comidas frías previamente preparadas.

Temperatura de trabajo de +2 °C a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.

Control de temperatura y ciclo de descarche realizado mediante control electrónico de lectura digital.

El grupo frigorífico con ventilador va incorporado en el interior de la cámara.

Armarios de doble pared con aislamiento de poliuretano inyectado ecológico, libre de CFC con una densidad de 40 Kg/m3.

Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Bisagras dotadas con mecanismo de cierre automático. Cuando la puerta está en una posición menor a un ángulo de 90° se cierra totalmente, evitando la pérdida del frío.

Cierre provisto de llaves.

Dotados de 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm insonorizadas, 2 de ellas con freno, con parachoques de goma en cada esquina.

Dos puertas.

Dotación de 10 estantes GN 2/1 de varilla plastificada.

40 niveles con separación 60 mm.

Tensión: 230V /1/ 50-60Hz.

Potencia: 575 W.

Dimensiones: 1.489 x 876 x 1.878 mm.



Catálogo  
**CATERING**

Capítulo  
**DISTRIBUCIÓN**

Modelo  
**CFF-40 220V 1N 50/60Hz**

19036280

