



Lavadoras

Lavadoras de centrifugado estándar TP

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR, LN-18 TP HW

DIMENSIONES		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	788,00	860,00
Fondo	mm	828,00	1.010,00
Alto	mm	1.308,00	1.500,00
Peso	Kg	281,00	301,00
Volumen	m3		1,30
ELECTRICIDAD			
<u>Potencia eléctrica</u>		KW	1,50
Tensión 230V -I+N			2x1,5+T-10 A
Tensión 230V - III			
Tensión 400V - III+N			
AGUA			
Consumo máximo de agua (lit/h)			218,00
Presión de red (Kg/cm2)			2 - 4
GAS			
No necesita			
VAPOR			
No necesita			
AIRE Comprimido			
No necesita			
NIVEL SONORO			
	(dB)		60,00

LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR, LN-18 TP HW
 Construcción en acero inoxidable
 Capacidad de carga: 20 kg (relación 1:9) ó 18 kg. (relación 1:10).
 Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control» .
 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).
 Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.
 Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.
 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).
 Niveles de agua configurables.
 Velocidades de lavado y centrifugado configurables .
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
 WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.
 -Niveles de agua completamente modificables.
 -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.
 -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,
 - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.
 Diámetro del tambor: 700 mm.
 Profundidad del tambor: 470 mm.
 Volumen: 180 litros.
 Diámetro puerta: 373 mm.
 Centrifugado a 505 r.p.m.
 Factor G = 100.
 Motor con variador de frecuencia incorporado.
 Máquina rígida. Es necesario instalar con elementos de anclaje al suelo (no incluidos). Pueden solicitarse por separado.
 Consumo de agua en el programa nº 2, 60º: 218 litros.
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
 Entrada para agua caliente
 Lavado con agua caliente de la red.
 Potencia máxima: 1,50 kW.
 Dimensiones: 788 x 828 x 1.308 mm.

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	108	0	1.022		0
AGUA FRIA DESC.	494	0	1.202	3/4"	
DESAGÜE	347	0	150	3"	
AGUA FRIA	714	0	1.222	3/4"	
AGUA CALIENTE	554	0	1.202	3/4"	

