



## Lavadoras

### Lavadoras de centrifugado estándar TP

## LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR, LN-25 TP E

<b>DIMENSIONES</b>		<b>Artículo neto</b>	<b>Embalado</b>
Largo	mm	<b>884,00</b>	<b>930,00</b>
Fondo	mm	<b>965,00</b>	<b>1.180,00</b>
Alto	mm	<b>1.318,00</b>	<b>1.560,00</b>
Peso	Kg	<b>340,00</b>	<b>370,00</b>
Volumen	m3		<b>1,71</b>

### **ELECTRICIDAD**

<b>Potencia eléctrica</b>	<b>KW</b>	<b>18,75</b>
Tensión 230V - I+N		<b>NO</b>
Tensión 230V - III		<b>OPC3x16+T-80 A</b>
Tensión 400V - III+N		<b>4x6+T - 50 A</b>

### **AGUA**

Consumo máximo de agua (lit/h)	<b>336,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)	<b>2 - 4</b>

### **GAS**

No necesita

### **VAPOR**

No necesita

### **AIRE Comprimido**

No necesita

<b>NIVEL SONORO</b>	<b>(dB)</b>	<b>60,00</b>
---------------------	-------------	--------------

### LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR, LN-25 TP E

Construcción en acero inoxidable  
 Capacidad de carga: 28 kg ( relación 1:9) ó 25 kg. (relación 1:10).  
 Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control» .  
 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).  
 Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.  
 Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.  
 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.  
 Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes.  
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.  
 Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).  
 Niveles de agua configurables.  
 Velocidades de lavado y centrifugado configurables .  
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.  
 Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.  
 WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.  
 -Niveles de agua completamente modificables.  
 -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado.  
 -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.,  
 - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo.  
 Cierre de puerta con seguridad de apertura.  
 Diámetro del tambor: 770 mm.  
 Profundidad del tambor: 530 mm.  
 Volumen: 250 litros.  
 Diámetro puerta: 373 mm.  
 Centrifugado a 481 r.p.m.  
 Factor G = 100.  
 Motor con variador de frecuencia incorporado.  
 Máquina rígida. Es necesario instalar con elementos de anclaje al suelo (no incluidos). Pueden solicitarse por separado.  
 Consumo de agua en el programa nº 2, 60': 336 litros.  
 Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.  
 Sistema de calentamiento eléctrico.  
 Potencia calentamiento: 18 kW.  
 Potencia máxima: 18,75 kW.  
 Dimensiones: 884 x 965 x 1.318 mm.

<b>Datos para las acometidas</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>Diámetros</b>	<b>Información</b>
ELECTRICIDAD	109	0	1.129		0
AGUA FRIA DESC.	410	0	1.218	3/4"	
DESAGÜE	347	0	138	3"	
AGUA FRIA	810	0	1.218	3/4"	
AGUA CALIENTE	490	0	1.218	3/4"	

